

Ficha Técnica **Fibro-Cell**

Descripción: Constituida por dos placas Standard de 10mm. Unidas por un trillaje de celulosa especial que rigidiza el tablero resultante, conforme con UNE EN 13950.

Aplicación: Permite realizar estanterías con acabados de gran calidad, todo ello de una forma rápida, limpia y económica.

Ventajas: Solución prefabricada. Ideal para rehabilitación.
Buen comportamiento acústico. Mejora notoria del aislamiento acústico.
Rápida Ejecución.

Placa de yeso laminado (PYL) formada por dos laminas de papel multihojas, masa interior de yeso natural de alta pureza reforzada con filamentos de fibra de vidrio.

Fabricada según norma europea EN-520

Tipo de borde longitudinal: BA Afinado
Color cara vista: Blanco

Referencia	Tipo	Espesor (mm.)	Dimensiones (mm.)	m2 Palet	Paneles Palet
10.13 FC10.32.2500	BA10 + F32 + BA10	50	1.200x2.500	66,00	22
10.13 FC10.20.2500	BA10 + F20 + BA10	40	1.200x2.500	78,00	26

Precauciones :

Mantener el producto protegido de la humedad y de la acción directa del sol.
Utilizar métodos de elevación y transporte adecuados con bases lo más amplias posibles.
Almacenar el producto sobre superficies planas. No alterar la disposición de los palets.

